



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
AMBRA MULTI G
CODICE PRODOTTO: 2693

IMPIEGO

Olio multifunzionale (U.T.T.O.) per trasmissioni di trattori, macchine agricole e macchine movimento terra, da impiegarsi in cambi tradizionali, cambi Power-Shift e Shuttle-Shift, trasmissioni posteriori con freni a bagno d'olio, riduttori laterali, riduttori ruote, differenziali, sollevatore idraulico, puleggia motrice, guida meccanica ed idrostatica o servosterzo

SPECIFICHE

SAE 10W-30, API GL 4, MAT 3525, NH 410 B, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	L 3
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D445	cSt	9,5
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D2270	--	140
VISCOSITA' A -25°C	ASTM D 5293	cPs	6300
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D92	°C	210
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D97	°C	< -40
SCHIUMA A 24°C	ASTM D892	cc/s	10

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

09/2017